

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: **58085730 A**

(43)Date of publication of  
application: 23.05.83

(51)Int. Cl

**B60N 1/06**

**A47C 1/024**

**B60N 1/10**

(21)Application number: **56185734**

(71)Applicant: **NISSAN MOTOR CO LTD**

(22)Date of filing: **18.11.81**

(72)Inventor: **SAKURADA KENICHI**


**(54)RECLINING SEAT**

**(57)Abstract:**

PURPOSE: To need no conventional base unit and to reduce the weight and cost by mounting a seat cushion slidably back and forth to a car body with a link and by mounting a seat back removably and slidably up and down to the car body.

CONSTITUTION: A guide rail 20 is provided on the floor of a car body 3 in a longitudinal direction and a projection member 3a is formed at a predetermined position of the floor. A seat 22 is constituted with a seat cushion 23 and seat back 24 connected rotatably back and forth by a link member 25, and a guide roller 28 is protruded below the seat cushion 23 so as to be fitted slidably back and forth to the guide rail 20. The seat cushion 23 is fitted slidably back and forth to a bracket 30 provided bestriding over said projection member 3a by a link 26. The seat back 24 is removably supported by a support member 21 fitted to a support place 3b through a lock member 27.

COPYRIGHT: (C)1983,JPO&Japio



① 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

② 公開特許公報 (A)

昭58—85730

⑤ Int. Cl.<sup>3</sup>

識別記号

庁内整理番号

④ 公開 昭和58年(1983)5月23日

B 60 N 1/06

8008—3B

A 47 C 1/024

8008—3B

B 60 N 1/10

8008—3B

発明の数 1

審査請求 未請求

(全 6 頁)

⑤ リクライニングシート

横浜市鶴見区大黒町6番地の1  
日産自動車株式会社鶴見地区内

② 特 願 昭56—185734

② 出 願 人 日産自動車株式会社

② 出 願 昭56(1981)11月18日

横浜市神奈川区宝町2番地

⑦ 発 明 者 桜田憲一

⑦ 代 理 人 弁理士 石戸元

明 細 書

1. 発明の名称

リクライニングシート

2. 特許請求の範囲

シートクッションとシートバックとが回転自在に連結され、シートクッションがリンクにより車体に対して前後揺動自在に装設され、シートバックが車体に対して脱着可能で上下揺動自在に装設されたことを特徴とするリクライニングシート。

3. 発明の詳細な説明

この発明は、自動車のリクライニングシートの構造に関する。

従来のリクライニングシートとしては、例えば第1図に示すようなものがある。即ちスライドレール1を組込んだベースユニット2をまず車体3へボルト4、5、6を介して車室内7側から取付け、次にベースユニット2の掛止部10にシートバック8の上部枠9を掛止し且つシートバック8の下部より突出したブラケット11をビス12でベースユニット2のプレート13に固定し、又シートク

ッション14の前側より突出したボルト15をベースユニット2の前端部16に貫挿してナット17で固定し、シートクッション14の後側より突出したブラケット18を、ベースユニット2の回転ヒンジ19に掛止していた。

しかしながら、このような従来のリクライニングシートにあつては、シート8、14とベースユニット2とより二重構造に形成されかつ、ベースユニット2が車体3へ固定されている構造となつていたため、原価が高く、安価にすることが望まれていた。

この発明は、このような従来の問題点に着目してなされたもので、ベースユニットを廃してシートの二重構造をやめシートクッションを直接前後揺動可能とし、このシートクッションに連結されたシートバックの車体への取付部を脱着可能でかつ上下揺動可能とすることにより、上記問題点を解決することを目的としている。

この発明の要旨はシートクッションとシートバックとが回転自在に連結され、シートクッション

がリンクにより車体に対して前後揺動自在に装設され、シートバックが車体に対して脱着可能で上下揺動自在に装設されたことを特徴とするリクライニングシートである。

以下、この発明を図面に基づいて説明する。

第2図乃至第13図は、この発明の第1実施例を示す図である。

まず構成を説明すると、車体3のフロア3aにガイドレール20が前後に延在して設けられ、サポートブレース3bにシートバック支持部材21が固設される。22はシートで、シートクッション23とシートバック24とが連結部材25により前後回転自在に連結され、シートクッション23が、リンク26によりフロア3aに対して前後揺動自在に装設され、シートバック24のロック部材27がシートバック支持部材21に対して脱着可能で上下揺動自在に装設されている。28はシートクッション23下部より突出したガイドローラで、ガイドレール20に対して前後揺動自在に装設されている。前記リンク26は、車体3より突出したメンバー3aに装設

され、ボルト29により固設されたブラケット30と、下端部を該ブラケット30に、上端部を、シートクッション23下面23aに夫々回転自在に軸支されたバー31とよりなる。

前記ガイドレール20は、上部にガイドローラ28の揺動しうる空間32が溝状に形成され、車体3にガイドレール20を取付けるボルト33が、ガイドローラ28の移動後端となるストツバーである。

前記シートバック支持部材21は、前記ロック部材27の縛部27aによつて離間し、ロック部材27の頸部27bを挟持可能にロッドスプリング40によつて付勢されたガイドピン41a、41bを有するロックロッド41と、該ロックロッド41のガイドピン41a、41bが夫々挿入され、且つ上方に斜面42aを有するロックホール42が形成されたロックガイドプレート43と、前記ロック部材27の係脱可能な貫通穴44が形成され、且つ前記ロックガイドプレート43の突出舌片45を貫通させる貫通穴46aを有するフランジ46が折曲形成されたベースプレート47と、該ベースプレート47にロッ

クガイドプレート43を支持し且つ囲繞したケース48とよりなる。49は、前記ロックガイドプレート43の突出舌片45に固設された操作ノブで、該舌片45に巻装されたコイル状のスプリング50により、常に操作ノブ49が上方に付勢され、よつてロックロッド41のガイドピン41a、41bが、ロックガイドプレート43のロックホール42の水平面42bに圧接されることとなる。51、52はロックガイドプレート43およびケース48に夫々形成されたロック部材27の干渉防止用逃げ穴である。53、54はベースプレート47およびケース48に夫々形成されたロックロッド41のガイドピン41a、41bのガイド穴である。55はケース48より切りおこされたロックガイドプレート43固定用舌片、56はベースプレート47より突設されたロックガイドプレート43の突起である。57はガイドピン41a、41bをケース48に支持するブッシュナット、58はサポートブレース3bにボルト33aによつてシートバック支持部材21は固持されるためのボルト33a挿通用穴である。

60は第8図および第9図に示すリクライニング調節装置で、前記リンク26のバー31の車両左右中央部近傍の折曲部61に回転自在に支持された操作レバー62と、メンバー3aに固設され、前後に複数の歯63...を有するストツバープレート64と、前記操作レバー62に支持され且つ自由端部65が前記ストツバープレート64の歯63のいずれかに係合可能にされたリクライニングロックピン66と、前記折曲部61に巻装され、リクライニングロックピン66の自由端部65が歯63に係合するようロックピン66および又は操作レバー62を付勢したコイル状のロックスプリング67とよりなる。68は前記操作レバー62のノブである。

次に組付順序を説明する。

まず、ガイドレール20及びシートバック支持部材21を車体3へボルト33およびボルト33aで取付ける。

次に、前記ガイドレール20へローラ28を挿入し、次にブラケット30をボルト29で車体メンバー3aに取付ける。このとき、ストツバープレート

64の歯63に、リクライニング装置60のロックピン66の自由端部65に係合する。

次にシートバック28を起して、車体3に取付けられたシートバック支持部材21にシートバック28背面に取付けられたロック部材27を第10図突縁位置から二点鎖線の27'にまで挿入するべく加圧するとロック部材27の頸部27aでロックロッド41、41'の間隔をロッドスプリング40に抗して押し広げて中へ入り、ロック部材27の頸部27bはロックロッド41、41'にてロッドスプリング40の付勢力により挟持固定される。

次に作動について説明する。

この組付状態で、操作レバー62を第9図矢印方向に回転させて、自由端部65をストツプレート64の歯63から離脱させる。シートクツシヨン23はリンク26のブラケット30を中心に第11図に示すように回転自在になり、シートクツシヨン23を前後いずれかに動かして歯63のいずれかに自由端部65を再係合させると、シートクツシヨン23の位置が固定される。このとき、シートクツ

このため、車体3にシート23を取付ける場合の順序はまず、ピン80をシートバック支持部材81の挿入口82に係合し、次に、ガイドローラー28をガイドレール20に係合し、次にブラケット30を車体3のメンバー3aにボルト29で固設する。

この構造による作動は前記実施例と同一で、シートクツシヨン23の前後動(若干、上下動もある)にともない、シートバック28のピン80が、挿入口82内を上下いずれかに摺動することになる。

第15図は本発明の第3実施例で、前記第2実施例同様、シートバックの車体への取付構造に関する点が本発明の第1実施例と主に異なる点である。

即ち、90は、シートバック28にあらかじめ取付けられたシートバック支持部材である。この支持部材90は、シートバック28の側方より突設されたピン91と、該ピン91に対して上下摺動自在に係合して配されたスライドプレート92と、該スライドプレート92より後方に突出され、ボルト93により車体3に固持されたブラケット94とよりなる。95はボルト93を覆うボルトカバーである。

開昭58-85730(3)  
シヨン23の動きによつてシートバック28が第12図に示すように上下いずれかに摺動することになり、ロック部材27はロックロッド41に沿つて摺動し、離脱されない。

次にシートバック28を前倒しさせる場合は操作ノブ47を下へ押し下げることにより第13図に示すようにロックガイドプレート43のロックホール42の上方斜面42aに従つてロックロッド41のガイドピン41a、41bは矢印A方向、即ちロッドスプリング40に逆らいながら案内してロックロッド41の間隔が拡がつていきロック部材27はシートバック支持部材21から解除されることになる。こうしてシートバック28が前倒してきるとトランクルーム70と室内7とが連通されることになる。

第14図は本発明の第2実施例で、前記第1実施例と主に異なる点はシートバック28の車体3への取付構造である。

即ち、シートバック28の側方より突出されたピン80が、車体3に固設したシートバック支持部材81の上向きの挿入口82に係合可能とされている。

この実施例によつて、シートクツシヨン23を前後摺動せしめると、シートバック28がスライドプレート92を上下動することになる。

以上説明してきたように、この発明によれば、その構成をシートクツシヨンを前後摺動可能とし、このシートクツシヨンに連結されたシートバックの車体への取付を脱着可能でかつ上下摺動可能としたため、このシートは従来のようにベースユニットを必要とせず二重構造をやめられるため、重量の軽減および製造コストの低減が計れるという効果がある。更にシートバックを前倒し可能にすると、車室内とトランクルームとが連通できるという効果が得られる。

#### 4 図面の簡単な説明


第1図は、従来のシートの断面説明図、第2図は本発明の第1実施例に係るシートの断面説明図、第3図は本発明のガイドレール20およびガイドローラー28の斜視説明図、第4図は本発明のシートバック支持部材21の分解斜視説明図、第5図は、該支持部材21の一部破断正面説明図、第6図および

び第7図は第5図のⅡ-Ⅱ線及びⅢ-Ⅲ線断面  
 説明図、第8図は本発明のリクライニング調節装  
 置26の斜視説明図、第9図はリクライニング調節  
 装置26の側面説明図、第10図はロック部材27とシ  
 ートバック支持部材21との係合作動説明図、第11  
 図は本発明のシート22の作動説明図、第12図はロ  
 ック部材27がロックロッド41に対して上下揺動  
 することを示す作動説明図、第13図はシートバ  
 ック支持部材21のロック部材27離脱作動説明図、第  
 14図および第15図はシートバックの車体への取付  
 に関する本発明第2、第3実施例説明図である。


20…ガイドレール、21、27、28…シートバ  
 ック支持部材、22…シート、23…シートクッション、  
 24…シートバック、25…連結部材、26…リンク。

代理人弁組士


石 戸




第1図




第2図




第3図




第4図




第 5 圖




第 6 圖




第 7 圖




第 8 圖




第 9 圖




第 10 圖




第 11 圖




第 12 圖




第 13 圖



第 14 圖



第 15 圖



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**